


# Ref. 131418- AUER - GIALIX 48MA



## ENERG


енергия · ενεργεια

Y
IJA

IE
IA

---

I AUER
II GIALIX 48 MA



A++

A+

A

B

C


D

E

F

G

D



52 dB

48 kW

2015
811/2013

Chaudière à condensation	SO
Chaudière basse température	SO
Chaudière de type B11	SO
Dispositif de chauffage mixte	Non

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	Prated	48	kW
Puissance thermique nominale en haute température	P4	47,7	kW
A 30% la puissance thermique nominale en basse température	P1	14,20	kW

Efficacité énergétique saisonnière	$\eta_s$	40,1	%
A la puissance thermique nominale et en régime haute température	$\eta_4$	39,7	%
A 30% la puissance thermique nominale et en régime basse température	$\eta_1$	39,5	%

Consommation d'électricité auxiliaire			
A pleine charge	$e_{l_{max}}$	0,032	kW
A charge partielle	$e_{l_{min}}$	0,01	kW
En mode veille	$P_{sb}$	0,005	kW

Pertes thermiques en régime stabilisé	$P_{stby}$	0,188	kW
Consommation du brûleur d'allumage	$P_{ign}$	0	kW
Consommation annuelle d'énergie	$Q_{he}$	347	GJ
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur	$L_{wa}$	52	dB

Classe du régulateur de température	VI
Contribution régulateur efficacité énergétique	4%